



code	inside diameter	working pressure	burst pressure	weight nominal	bending radius	length max
	mm inch	bar psi	bar psi	kg/m lbs/ft	mm inch	m ft
1355554	51 2	3 45	9 135	1,16 0,78	165 6,5	60 200
1355546	63,5 2-1/2	3 45	9 135	1,47 0,99	215 8,5	60 200
1299301	76 3	3 45	9 135	1,73 1,16	270 10,6	60 200
1336657	102 4	3 45	9 135	2,80 1,88	385 15,2	60 200



IT

Tubo per aspirazione e mandata acqua e gas di scarico

Norme: SAE J 2006 R2.

Applicazione: tubo spiralato semiondulato per passaggio acqua e gas combusti nelle imbarcazioni da diporto.

Temperatura: da -30 a +80°C

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura: nera, ondulata (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici.

EN

Water and wet exhaust suction and delivery hose

Standards: SAE J 2006 R2.

Application: hardwall, semi-corrugated hose used to convey water and wet exhaust in pleasure boats.

Temperature: from -30°C (-22°F) to +80°C(+176°F).

Construction

Tube: black, smooth, synthetic rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, semi-corrugated (wrapped finish), synthetic rubber, weathering resistant.

FR

Tuyau pour aspiration et refoulement d'eau et gaz d'échappement

Normes: SAE J 2006 R2.

Applications: tuyau spiralé semi ondulé pour aspiration et refoulement d'eau de refroidissement dans le moteur marin et gaz d'échappement.

Gamme de températures: de -30°C à +80°C.

Construction

Tube: caoutchouc synthétique noir lisse

Armature: nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement: caoutchouc synthétique noir ondulé (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques.

DE

Wasser- und Abgassaug- und -druckschlauch

Normen: SAE J 2006 R2.

Verwendung: Spiralschlauch mit halbgewellter Decke zur Förderung von Wasser und Abgasen in Freizeitbooten.

Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.

Aufbau

Seele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe, Stahldrahtspirale.

Decke: synthetischer Gummi, schwarz, gewellt (stoffgemustert), witterungsbeständig