



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1401238	22	7/8	32	1,26	1	15	40	600	0,50	0,34	120	400
1401220	30	1-3/16	40	1,58	1	15	40	600	0,65	0,44	120	400



**IT**

### IT Tubo per umidificatori

**Applicazione:** tubo cord per mandata di vapore a bassa pressione per umidificatori su impianti per il condizionamento dell'aria.  
**Temperatura:** da -30 a +110°C.

**Costruzione**

**Sottostrato:** bianco, liscio, inodore, in gomma IIR.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:** bianca, liscia (ad impressione tela), inodore, in gomma IIR.

**Marcatura:** transfer di colore rosso "IVG Conditioner (logo applicazione)...".

**Disponibili a richiesta:** 1. Diametri diversi.

**EN**

### EN Humidifier hose

**Application:** softwall hose used to convey steam at low pressure for humidifiers in air-conditioning systems.

**Temperature:** from -30°C (-22°F) to +110 (230°F).

**Construction**

**Tube:** white, smooth, odourless IIR rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** white, smooth (wrapped finish), odourless, IIR rubber.

**Branding:** continuous red stripe "IVG Conditioner (family logo)...".

**Also available upon request:** 1. Different diameters.

**FR**

### FR Tuyau pour humidificateurs

**Applications:** tuyau nappé textile pour refoulement de vapeur à basse pression pour humidificateurs utilisés dans les installations de conditionnement d'air.

**Gamme de températures:** de -30°C à +110°C.

**Construction**

**Tube:** IIR, blanc, lisse, aucune transmission d'odeur.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes.

**Revêtement:** IIR, blanc, lisse (aspect bandelé) aucune transmission d'odeur.

**Marquage:** bande transfert de couleur rouge "IVG Conditioner (logotype application)...".

**Disponibles sur demande:** 1. Autres diamètres.

**DE**

### DE Befeuchterschlauch

**Verwendung:** Druckschlauch zur Förderung von Dampf mit niedrigem Druck für Befeuchter in Klimaanlage.

**Temperaturbereich:** -30°C bis +110°C.

**Aufbau**

**Seele:** IIR-Gummi, weiß, glatt, geruchlos.

**Einlagen:** hochzähes synthetisches Cordgewebe.

**Decke:** IIR-Gummi, weiß, (stoffgemustert), geruchlos

**Kennzeichnung:** Transferstreifen rot "IVG Conditioner (Logo Produktfamilie)...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1. Andere Abmessungen.

