



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1357026	25	1	39	1,54	17	255	52	780	1,03	0,69	115	4,5	0,9	120	400
1365134	32	1-1/4	46	1,81	17	255	52	780	1,27	0,85	150	5,9	0,9	120	400
1360183	38	1-1/2	53	2,09	17	255	52	780	1,58	1,06	180	7,1	0,9	120	400
1352253	51	2	66,5	2,62	17	255	52	780	2,05	1,38	245	9,7	0,9	120	400
1327372	76	3	94	3,70	17	255	52	780	3,49	2,34	390	15,4	0,9	120	400
1326163	102	4	120,5	4,75	17	255	52	780	5,06	3,40	555	21,9	0,9	120	400
1326171	127	5	151	5,95	17	255	52	780	7,85	5,28	730	28,8	0,9	60	200
1352261	152	6	181	7,13	17	255	52	780	12,08	8,12	910	35,9	0,9	60	200
1344404	203	8	237	9,34	17	255	52	780	22,49	15,11	1340	52,8	0,9	60	200


**IT**

## Tubo per aspirazione e mandata oli e fanghi di perforazione

**Applicazione:** tubo spiralato liscio per aspirazione e mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50% e fanghi di perforazione misti ad olio.

**Temperatura:** da -20 a +90°C

**Costruzione**

**Sottostrato:** nero, liscio, in gomma PVC/NBR.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta resistenza spirale d'acciaio e trecce rame antistatiche incorporate.

**Copertura:** nera, liscia (ad impressione tela), in gomma CR non propagante la fiamma. Resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, all'olio e all'acqua di mare.

**Marcatura:** transfer di colore giallo "IVG Offshore (logo applicazione)...".

**Disponibili a richiesta:** 1. Diametri diversi 2. Pressioni di esercizio diverse.

**EN**

## Drilling mud and oil suction and delivery hose

**Application:** hardwall hose for the suction and delivery of petroleum products with aromatic content up to 50% and drilling mud mixed with oil.

**Temperature:** from -20°C (-4°F) to +90°C (+194°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, PVC/NBR rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord, steel helix wire, and antistatic copper wire.

**Cover:** black, smooth (wrapped finish), flame retardant CR rubber. Resistant to weathering, abrasion, oil and sea water.

**Branding:** continuous yellow stripe "IVG Offshore (family logo)...".

**Also available upon request:** 1. Different diameters 2. Different working pressures.

**FR**

## Tuyau pour aspiration et refoulement d'hydrocarbures et boues de forage

**Applications:** tuyau spiralé revêtement lisse pour aspiration et refoulement d'hydrocarbures avec teneur en aromatiques jusqu'à 50% et de boues de forage mélangées à de l'huile.

**Gamme de températures:** de -20°C à +90°C.

**Construction**

**Tube:** PVC/NBR, noir, lisse.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes, spirales et fils de masse noyés.

**Revêtement:** CR noir, lisse (aspect bandelé), ne propageant pas la flamme. Résistant aux agents atmosphériques, à l'abrasion, aux huiles et à l'eau de mer.

**Marquage:** bande transfert de couleur jaune "IVG Offshore (logotype application)...".

**Disponibles sur demande:** 1. Autres diamètres 2. Autres pressions de service.

**DE**

## Saug- und Druckschlauch für Öl- und Bohrschlämme

**Verwendung:** Spiralschlauch mit glatter Decke für Erdölprodukte mit Aromatenanteil bis 50% und Öl- und Bohrschlämme.

**Temperaturbereich:** -20°C bis +90°C.

**Aufbau**

**Seele:** PVC/NBR-Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:** hochzähes synthetisches Cordgewebe, Stahldrahtspiralen und antistatische Kupferlitzen.

**Decke:** CR-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), flammwidrig. Witteungs-, abriebs-, öl- und seewasserbeständig.

**Kennzeichnung:** Transferstreifen gelb "IVG Offshore (Logo Produktfamilie)...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1. Andere Abmessungen 2. Andere Betriebsdrücke.

