



code	inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1393910	19	3/4	5	75	15	225	0,40	0,27	50	2,0	0,5	60	200
1393774	25	1	5	75	15	225	0,50	0,33	65	2,6	0,5	60	200
1393960	32	1-1/4	5	75	15	225	0,61	0,41	85	3,3	0,5	60	200
1393979	38	1-1/2	5	75	15	225	0,69	0,47	105	4,1	0,5	60	200
1394282	51	2	5	75	15	225	1,01	0,68	150	5,9	0,5	60	200
1397907	63,5	2-1/2	5	75	15	225	1,23	0,83	185	7,3	0,5	60	200
1395130	76	3	5	75	15	225	1,68	1,13	240	9,5	0,5	60	200
1396803	102	4	5	75	15	225	2,51	1,69	345	13,6	0,5	60	200


IT

Tube leggero e flessibile per aspirazione e mandata olio

Applicazione: tubo spiraleto ondulato, leggero e flessibile per mandata e aspirazione (0,5 bar) di olio con contenuto aromatico fino al 30% (eccetto olio a base estere).

Temperatura: da -30°C a +120°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma NBR.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio incorporata.

Copertura: nera, ondulata (ad impressione tela), in gomma CR non propagante la fiamma secondo ASTM C 542, resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione

Marcatura: transfer di colore rosso "IVG Oil (logo applicazione)..."

Disponibili a richiesta: 1.Ivalo cold per temperature fino a -40°C/+100°C.

EN

Light and flexible oil suction and delivery hose

Application: a flexible and light hardwall corrugated hose suitable for delivery and suction (0,5 bar) of oil with aromatic content up to 30% (except oil with ester base).

Temperature: from -30°C (-22°F) to +120°C (+248°F).

Construction

Tube: black, smooth, NBR rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord plus steel helix wire.

Cover: black, corrugated (wrapped finish), CR rubber, flame retardant according to ASTM C 542, abrasion and weathering resistant.

Branding: continuous red stripe "IVG OIL (family logo)..."

Also available upon request: 1.Ivalo cold for temperatures that range from -40°C(-40°F) to +100°C (212°F).

FR

Tuyau léger et flexible pour aspiration et refoulement d'huile

Applications: tuyau spiraleto revêtement ondulé léger et flexible pour refoulement et aspiration (0,5 bar) d'huile avec teneur en aromatiques jusqu'à 30% (sauf huiles à base ester).

Gamme de températures: de -30°C à +120°C.

Construction

Tube: NBR noir lisse.

Armature: nappes synthétiques très résistantes, spirale en acier noyée.

Revêtement: CR noir ondulé (aspect bandelé) ne propageant pas la flamme, en accord avec ASTM C 542, résistant aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

Marquage: bande transfert de couleur rouge "IVG Oil (logotype application) Ivalo..."

Disponibles sur demande: 1.Ivalo cold pour des températures comprises entre -40°C et +100°C.

DE

Leichter und flexibler Ölsaug- und -druckschlauch

Verwendung: Leichter und flexibler Spiralsaug- und -druckschlauch (0,5 bar) mit gewellter Decke für Öl mit einem Aromatenanteil bis 30% (ausgenommen Öl auf Esterbasis).

Temperaturbereich: -30°C bis +120°C.

Aufbau

Seele: NBR-Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahldrahtspirale.

Decke: CR-Gummi, schwarz, gewellt (stoffgemustert), flammwidrig nach ASTM C 542, witterungs- und abriebsbeständig.

Kennzeichnung: Transferstreifen rot "IVG Oil (Logo Produktfamilie) Ivalo ..."

Außerdem lieferbar auf Anfrage: 1. Ivalo cold für Temperaturen von -40°C bis +100°C.

