



code	inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1450603	50	1-31/32	6	90	18	270	1,52	1,02	125	4,9	0,6	60	200
1450611	80	3-5/32	4	60	12	180	2,50	1,68	200	7,9	0,6	60	200
1450620	100	3-15/16	4	60	12	180	3,08	2,07	250	9,9	0,6	60	200



IT

IT Tubo per aspirazione e mandata di carburanti nei camion cisterna. EASYSHELL SYSTEM

Applicazione: tubo spiralato ondulato, flessibile e leggero, utilizzato nei camion cisterna. Idoneo per aspirazione e mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50%

Temperatura: da -20° a +70°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica antistatica.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura: verde, ondulata (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Marchatura: transfer di colore giallo "IVG Truck (logo applicazione) Caracas Easy conductive tube..."

Disponibili a richiesta: 1. Diametri diversi.

EN

EN Tank truck hose for the suction and discharge of fuels. EASYSHELL SYSTEM

Application: hardwall corrugated hose which is flexible and lightweight to be used on tank trucks for the suction and discharge of a wide range of petroleum products with up to 50% aromatic content.

Temperature: from -20°C (-4°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: black, smooth, antistatic, synthetic rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord and steel helix wire.

Cover: green, corrugated (wrapped finish), synthetic rubber, oil, fuel, and weathering resistant.

Branding: continuous yellow stripe "IVG Truck (family logo) Caracas Easy conductive tube..."

Also available upon request: 1. Different diameters.

FR

FR Tuyau pour aspiration et refoulement d'hydrocarbures dans les camions-citernes. EASYSHELL SYSTEM

Applications: tuyau spiralé, revêtement ondulé, flexible et léger. Conçu pour l'aspiration et le refoulement d'hydrocarbures (avec teneur en aromatiques jusqu'à 50%) dans les camions-citernes.

Gamme de températures: de -20°C à +70°C.

Construction

Tube: caoutchouc synthétique noir lisse, antistatique.

Armature: nappes synthétiques très résistantes et spirales en acier.

Revêtement: caoutchouc synthétique vert ondulé (aspect bandelé) résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux agents atmosphériques.

Marquage: bande transfert de couleur jaune "IVG Truck (logotype application) Caracas Easy conductive tube..."

Disponibles sur demande: 1. Diamètres différents.

DE

DE Tankwagenschlauch Kraftstoffsaug- und -druckschlauch. EASYSHELL SYSTEM

Verwendung: flexibler und leichter Spiralschlauch mit gewellter Decke, geeignet für einen weiten Bereich von Ölprodukten mit einem Aromateanteil bis zu 50%. Eingesetzt in Tankwagen

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Aufbau

Seele: synthetischer Gummi, schwarz, antistatisch, glatt.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahldrahtspiralen.

Decke: synthetischer Gummi, grün, gewellt (stoffgemustert), öl-, kraftstoff- und witterungsbeständig.

Kennzeichnung: Transferstreifen gelb "IVG Truck (Logo Produktfamilie) Caracas Easy conductive tube..."

Außerdem lieferbar auf Anfrage: 1. Andere Abmessungen.

