



code	inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum		length max	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft	
1461508	76	3	3	45	9	135	2,38	1,60	300	11,8	0,9	60	200	
1431978	80	3-1/4	3	45	9	135	2,50	1,68	320	12,6	0,9	60	200	
1416189	102	4	3	45	9	135	3,81	2,56	410	16,2	0,9	60	200	
1419900	110	4-21/64	3	45	9	135	4,39	2,95	440	17,3	0,9	60	200	
1417410	120	4-47/64	3	45	9	135	4,79	3,22	480	18,9	0,9	60	200	
1420925	125	4-59/64	3	45	9	135	4,98	3,35	500	19,7	0,9	60	200	
1420259	152	6	3	45	9	135	7,54	5,07	610	24,0	0,9	60	200	
1417428	203	8	3	45	9	135	10,43	7,01	0815	32,1	0,9	60	200	



IT

## Tubo per aspirazione di materiali liquidi organici con tracce d'idrocarburi e residui chimici

**Applicazione:** tubo spiralato e ondulato per aspirazione e mandata su camion di materiali liquidi organici con tracce d'olio, liquidi con residui d'idrocarburi aromatici e liquidi misti a residui chimici. Il tubo può essere montato sulla torretta dei camion aspiratori.

**Temperatura:** da -20°C a +70°C.

### Costruzione

**Sottostrato:** nero, liscio in gomma sintetica.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

**Copertura:** nera, ondulata in gomma sintetica (ad impressione tela), antistatica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

**Resistenza elettrica:** R<10<sup>6</sup> Ω/m.

**Marcatura:** transfer colore rosso "IVG Truck VACPOWER OIL (logo applicazione)...".

**Disponibili a richiesta:** 1.Pezzature d'impiego.

EN

## Suction hose for liquid organic materials with oil traces and chemical residues

**Application:** hardwall corrugated hose for suction and delivery of liquid organic materials with oil traces, liquids with aromatic hydrocarbons traces and liquids mixed with chemical residues. The hose can be set on the turret of vacuum cleaner trucks.

**Temperature:** from -20°C (-4°F) to +70°C (+158°F).

### Construction

**Tube:** black, smooth, synthetic rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord and helix wire.

**Cover:** black, corrugated (wrapped finish), antistatic synthetic rubber, weathering and abrasion resistant.

**Electrical Resistance:** R<10<sup>6</sup> Ω/m.

**Branding:** red tape "IVG Truck (family logo) VACPOWER OIL...".

**Also available upon request:** 1.Application lengths.

FR

## Tuyau d'aspiration de matériaux liquides organiques avec des traces d'huile et déchets chimiques

**Applications:** tuyau spiralé et ondulé pour aspiration et refoulement sur camion de matériels liquides, organiques, avec des traces d'huile, d'hydrocarbures aromatiques et déchets chimiques. Ce tuyau peut être installé sur la tourelle des camions aspirateurs.

**Gamme de températures:** de -20°C à +70°C.

### Construction

**Tube:** caoutchouc synthétique noir, lisse.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

**Revêtement:** caoutchouc synthétique noir, ondulé (aspect bandelé), antistatique, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques.

**Résistance électrique:** R<10<sup>6</sup> Ω/m.

**Marquage:** bande transfert de couleur rouge "IVG Truck VACPOWER OIL (Logo application)...".

**Disponibles sur demande:** 1.A la longueur souhaitée.

DE

## Absaugschlauch für Flüssigkeiten und Feststoffe mit Spuren von Kohlenwasserstoffen und Chemieabfällen

**Verwendung:** Gewellter Spiralschlauch zum Einsatz an Entsorgerfahrzeugen und als Kassettenauslegerschlauch. Beständig gegen Spuren von Öl, Kohlenwasserstoffen, Aromaten und vielen Chemieabfällen.

**Temperaturbereich:** von -20°C bis +70°C.

### Aufbau

**Seele:** schwarz, glatt, synthetische Gummimischung.

**Einlagen:** hoch reissfeste Synthetic-Textileinlagen und Stahldrahtspirale.

**Decke:** schwarz, gewellt (mit Stoffmusterung), synthetische Gummimischung, abrasions- undwitterungsbeständig.

**Elektrischer Widerstand:** R<10<sup>6</sup> Ω/m.

**Kennzeichnung:** roter Transferstreifen "IVG TRUCK VACPOWER OIL (Logo) ...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1.Lieferbar in Einsatzlängen.

