



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1206354	8	5/16	17	0,67	75	1125	225	3375	0,21	0,14	120	400
1045300	10	25/64	19	0,75	50	750	150	2250	0,24	0,16	120	400
1045423	10	25/64	19	0,75	75	1125	225	3375	0,24	0,16	120	400
1045431	10	25/64	21	0,83	75	1125	225	3375	0,32	0,21	120	400
1250060	13	1/2	23,5	0,93	75	1125	225	3375	0,37	0,25	120	400
1161024	16	5/8	28	1,10	75	1125	225	3375	0,51	0,34	120	400
1020846	19	3/4	31,5	1,24	75	1125	225	3375	0,59	0,40	120	400
1324993	25	1	39	1,54	75	1125	225	3375	0,81	0,54	120	400


**IT**

## IT Tubo per irrorazione

**Applicazione:** tubo cord per mandata a pressione di acqua e antiparassitari o erbicidi, utilizzato per irrorazione agricola.

**Temperatura:** da -25°C a +70°C.

**Costruzione**

**Sottostrato:** nero, liscio, in gomma SBR.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:** nera, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

**Marcatura:** transfer di colore verde "IVG Water (logo applicazione)...".

**Disponibili a richiesta:** 1.Diametri diversi 2.Coperture in diverse colorazioni 3.Pressioni di esercizio diverse.

**EN**

## EN Agricultural spraying hose

**Application:** softwall hose for agricultural spraying operation of water and insecticides or herbicides.

**Temperature:** from -25°C (-13°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, SBR rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** black, smooth (wrapped finish), EPDM rubber, weathering and ozone resistant.

**Branding:** continuous green stripe "IVG Water (family logo)...".

**Also available upon request:** 1.Different diameters 2.Cover in different colours 3.Different working pressures.

**FR**

## FR Tuyau pour refoulement de pulvérisation

**Applications:** tuyau nappé textile pour pulvérisation d'eau, pesticides ou désherbants utilisés en milieu agricole.

**Gamme de températures:** de -25°C à +70°C.

**Construction**

**Tube:** SBR noir lisse.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes.

**Revêtement:** EPDM noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

**Marquage:** bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)...".

**Disponibles sur demande:** 1.Autres diamètres 2.Revêtement de couleurs différentes 3.Autres pressions de service.

**DE**

## DE Bewässerungsschlauch

**Verwendung:** dorngewickelter Wasserdruckschlauch, empfohlen für das landwirtschaftliche Versprühen von Insekten- und Unkrautvernichtungsmitteln, eingesetzt für die landwirtschaftliche Bewässerung.

**Temperaturbereich:** -25°C bis +70°C.

**Aufbau**

**Seele:** SBR-Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:** hochzähes synthetisches Cordgewebe.

**Decke:** EPDM-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert) witterungs- und ozonbeständig.

**Kennzeichnung:** Transferstreifen, grün "IVG Water (Logo Produktfamilie)...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1.Andere Abmessungen 2.Decken mit anderen Farben 3.Andere Betriebsdrücke.

