



code	inside diameter	outside diameter	working pressure	burst pressure	weight nominal	length max
	mm   inch	mm   inch	bar   psi	bar   psi	kg/m   lbs/ft	m   ft
1387987	254   10	263   10,36	3   45	9   135	4,61   3,10	60   200
1382764	305   12	313   12,33	3   45	9   135	4,82   3,24	60   200
1382756	355   14	365   14,38	3   45	9   135	6,69   4,50	60   200



IT

## Tubo appiattibile per trasporto pesce

**Applicazione:** tubo cord leggero ed appiattibile, utilizzato per veicolare acqua di mare e prodotti ittici, collegato alle pompe di aspirazione pesce sia nelle imbarcazioni da pesca, sia negli impianti di acquacoltura

**Temperatura:** da -25°C a +70°C.

### Costruzione

**Sottostrato:** nero, liscio, in gomma sintetica.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta tenacità.

**Copertura:** nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici, all'acqua e all'ozono.

**Marcatura:** transfer di colore giallo "IVG Water (logo applicazione)...".

**Disponibili a richiesta:** 1.Fish pump/cold per temperatura fino a -40°C 2.Diametri diversi.

FR

## Tuyau enroulable à plat pour passage de poisson

**Applications:** tuyau nappé textile léger et aplatisable, utilisé pour le passage d'eau de mer et des produits de la pêche, se connecte aux pompes d'aspiration de poissons sur les chalutiers et en pisciculture.

**Gamme de températures:** de -25°C à +70°C.

### Construction

**Tube:** caoutchouc synthétique noir lisse.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes.

**Revêtement:** caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'eau de mer, aux agents atmosphériques et à l'ozone.

**Marquage:** bande transfert de couleur jaune "IVG Water (logotype application)...".

**Disponibles sur demande:** 1.Fish pump/cold pour température de service jusqu'à -40°C 2.Autres diamètres.

EN

## Lay flat hose for fish transfer

**Application:** lightweight and lay flat softwall hose used to transfer sea water and ichthyic products, connected to fish pumps both in fishing boats and in aquaculture systems.

**Temperature:** from -25°C (-13°F) to +70°C (+158°F).

### Construction

**Tube:** black, smooth, synthetic rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** black, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, resistant to weathering, ozone, and sea water.

**Branding:** continuous yellow stripe "IVG Water (family logo)...".

**Also available upon request:** 1.Fish pump/cold for temperatures reaching -40°C 2.Different diameters

DE

## Flachaufrollbarer Druckschlauch zur Förderung von Fischen

**Verwendung:** dorgewickelter leichter und flachaufrollbarer Druckschlauch, eingesetzt zur Förderung von Meerwasser und Fischprodukten, eingesetzt als Verbindung mit den Fischabsaugpumpen sowohl in Fischerbooten als auch in Fischaufzuchtanlagen

**Temperaturbereich:** -25°C bis +70°C.

### Aufbau

**Seele:** synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:** hochzähnes synthetisches Cordgewebe.

**Decke:** synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert) witterungs-, meerwasser- und ozonbeständig.

**Kennzeichnung:** Transferstreifen, gelb "IVG Water (Logo Produktfamilie)...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1.Fish pump/cold für Temperaturbereiche bis -40°C 2.Andere Abmessungen.